

Problemlösungen im Baukasten schnell - einfach - sicher



Heat-Pak ist die Energie-Variante von Jumpax. Systemböden mit geringem Wärmedurchlass-Widerstand kombiniert mit passenden Unterlagen für die unterschiedlichsten Fußboden-Heizungsaufbauten.

Dünne MDF-Systeme

Marathon PREMIUM
BY UNIFLOOR



Privater Trittschall-Killer für Designböden oder die perfekte Basis für Rigid-Böden.

Jumpax CLASSIC
BY UNIFLOOR



Trittschall-Killer und beste Basis für verklebte elastische Böden und Linoleum mit Ausgleich von Spitzen bis 3 mm.

MDF+Gips-Systeme für den leichten Aufbau mit fester Masse

Jumpax SOLID
BY UNIFLOOR



Massiger verlegereifer Micro-Estrich als universelle Lastverteilschicht auf CocoFloor, GreenFloor oder Heat-Blok für viele Bodenbeläge und Mehrschichtparkett.

Jumpax ME
BY UNIFLOOR



Massiv-Parkett auf einem klassischen Trocken-Estrich im Jumpax-System mit CE-Zeichen und guter.

Systeme für alle Arten von Fußbodenheizungen

Elektrisch auf Estrich oder Holz



HEAT-PAK & HEAT-BLOK 6 MM
BY UNIFLOOR

Fußbodenheizung im Estrich



HEAT-PAK & HEAT-FOIL
BY UNIFLOOR

Trockenbauelement auf Beton/Holz



HEAT-PAK+ & HEAT-FOIL
BY UNIFLOOR

Option Trittschall mit CocoFloor

Trockenbauelement auf Holz



HEAT-PAK+ & HEAT-FOIL & ECOPEARLS
BY UNIFLOOR

Option Höhe mit EcoPearls

Jumpax HD
BY UNIFLOOR



Geeignet für Fußbodenheizungen, Objekt und Verklebung von Mehrschichtparkett und Kautschuk.

Jumpax NATURE
BY UNIFLOOR



Ein starker Aufbau aus nachwachsenden Rohstoffen auf EcoPearls, für viele Bodenbeläge und Mehrschichtparkett, verhindert Fußkälte.

Jumpax STRONG
BY UNIFLOOR



Die Kombination aus Stabilität & Masse, sofort verlegereifer Micro-Estrich ohne Verschrauben mit bester Trittschallreduzierung auf Holzböden & EcoPearls.


EcoFLEECE & EcoPEARLS
BY UNIFLOOR




Standfeste natürliche Ausgleichsschüttung mit diffusionsoffenem Rieselschutz ohne Mindestaufbau, problemlos und leicht auf kritischen Untergründen.




Smarter Systemboden für die Verklebung von elastischen Belägen und Linoleum auf Flächenheizungen.



Massiger Systemboden für die Verklebung von Fertigparkett und Kautschuk auf Flächenheizungen.



Isolierende Basisunterlage für elektrische Fußbodenheizungen mit Dampfbremse.



Dünne trittschallreduzierende Basisunterlage mit Dampfbremse für Fußbodenheizungen

* Brandklasse RTF (nach der Norm EN13501:2007) | System-Prüfung Dfl-s1 / das System mit Designboden Bfl-s1

